

BreezeleSS⁺ SPLIT

Jemnost přírody zakomponovaná do designu

Energetická třída
A+++ / A++
(chlazení/vytápění)



BreezeleSS⁺

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Světové prvenství dvojitých perforovaných lamel
 - Chlazení za pouhých 6 sekund
 - Boční výdechy vzduchu
- Chlazení při nízké venkovní teplotě

FUNKCE

						
GEARSHIFT	OBOUSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	FILTR S VYSOKOU HUSTOTOU	SAMOOPRAŠOVACÍ FUNKCE	FOLLOW ME	TICHÝ REŽIM	ČTYŘSMĚRNÉ PROUDĚNÍ VZDUCHU
						
REŽIM ECO	MONO A MULTI KOMPATIBILITA	I-CLEAN	DETEKCE NÍZKÉ HLADINY CHLADIVA	NOČNÍ REŽIM	ČASOVAČ	BEZSTUPŇOVÝ VNITŘNÍ VENTILÁTOR
						
REŽIM TURBO	1W POHOTOVOSTNÍ REŽIM	FILTR COLD CATALYST	OHŘEV VANIČKY KONDENZÁTU	WI-FI OVLÁDÁNÍ	SCHEDULE	BREEZE AWAY
						
TEMPEROVÁNÍ NA 8°C	INFORMACE PŘES DÁLKOVÝ OVLÁDAČ	OHŘEV KOMPRESORU	REGULACE VLHKOSTI	PAMĚŤ POLOHY LAMELY	FUNKCE BREEZELESS	
						
SERVISNÍ REŽIM		AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORUCH	ODSTUPŇOVÁNÍ TEPLOTY PO 0,5 °C	AUTO RESTART		

BreezeleS⁺ SPLIT



Split			MSF4-09-SP	MSF4-12-SP
Vnitřní jednotka			MSFAAU-09HRFN8(B)	MSFAAU-12HRFN8(B)
Venkovní jednotka			MOX230-09HFN8-BR	MOX230-12HFN8-BR
Elektrické údaje	Napájecí napětí	V; Hz; Fáze	220-240 V, 50 Hz, 1	
	Chlazení ¹	Btu/h	9000	12000
		kW	2,6	3,5
	Vytápění ²	Btu/h	13000	13000
		kW	3,8	3,8
Výkon	Max. prov. proud	A	10,5	10,5
	SEER	W/W	8,5	8,5
	Energetická třída ³	Chlazení	A+++	A+++
	SCOP (v průměrném klimatu)	W/W	4,6	4,6
	Energetická třída ³	Vytápění (v průměrném klimatu)	A++	A++
	Průtok vzduchu (m³/h)	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	620 / 520 / 400	620 / 520 / 400
	Akustický tlak (dB(A))	Vnitř. jednotka (vys./stř./niz.)	38 / 33 / 20	38 / 33 / 20
	Akustický výkon (dB(A))	Vnitř. jednotka (na vysokém stupni)	56	56
		Venk. jednotka	62	62
	Rozměry a hmotnost	Čisté rozměry (mm)	Vnitř. jednotka (š x v x h)	940 x 325 x 193
Venk. jednotka (š x v x h)			765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
Čistá hmotnost (kg)		Vnit./venk. jednotka	10,6 / 26,4	10,6 / 26,4
Hrubé rozměry (mm)		Vnitř. jednotka (š x v x h)	1055 x 290 x 385	1055 x 290 x 385
		Venk. jednotka (š x v x h)	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
Hrubá hmotnost (kg)		Vnit./venk. jednotka	13,8 / 28,8	13,8 / 28,8
Rozměry potrubí (mm)		Kapalina	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	Ø9,52	Ø9,52
Délka potrubí (m)		Max. délka potrubí	25	25
		Max. výškový rozdíl	10	10
Provozní rozsah	Množství chladiva	kg / typ	0,7 / R32	0,7 / R32
	Doporučené rozměry místnosti	m²	16 — 23	16 — 23
	Rozpětí nožek	mm	452	452
Napájení			Venkovní jednotka	Venkovní jednotka
Provozní rozsah	V režimu chlazení	°C	-15 — 50	-15 — 50
	V režimu vytápění	°C	-15 — 24	-15 — 24



Společnost Midea je účastníkem programu Eurovent v kategorii Eurovent klimatizace. Platné certifikáty si můžete prohlédnout na adrese:

www.eurovent-certification.com

1: Chlazení: Vnitřní teplota 27 °C DB / 19 °C WB / Venkovní teplota 35 °C DB / 24 °C WB

2: Vytápění: Vnitřní teplota 20 °C DB / 15 °C WB / Venkovní teplota +7 °C DB

3: Energetická třída: od třídy A+++ do třídy D